



## Tuotteen tiedot

**Tuotekoodi:** JPL-KAR190V-12WDIP-DALI

**Tuotetakuu:** 3 vuotta

## Perustiedot

**Teho:** 12W

**Valon määrä:** 1580 lumen (3000K), 1680 lumen (4000K), 1680 lumen (5700K)

**Valotehokkuus:** 132 lumen/W (3000K), 140 lumen/W (4000K), 140 lumen/W (5700K)

**Halkaisija:** 190mm

**Asennusaukko:** 160-170mm

**Korkeus:** 55mm

**Upotetun osan korkeus:** 53mm

**Rungon väri:** valkoinen

**Valonväri:** 3000K/4000K/5700K

**Koteloiluokka:** IP44

**Suojausluokka:** II

**Ohjaustapa:** DALI

## Lisätiedot

**Rungon materiaali:** alumiini

**Valonlähde:** kiinteä LED

**Värintoistoindeksi:** CRI>95

**Häikäisyindeksi:** UGR<19

**Valaisukulma:** 60°

**Valovoima:** –

**Käyttöikä:** L80B10 70 000h Ta 45°C

**Valovirran alenema:** 70 000h L80

**Virtalähde:** erillinen, kuuluu toimitukseen

**Virtalähteen tyyppi:** vakiovirta

**Ketjutettava:** kyllä

**Liitintyyppi:** jousiliitin

**Liitäntä:** 5x0,5-1,5mm

**Käyttöjännite:** 230VAC

**Verkkotaajuus:** 50Hz

**Tehokerroin:** 0,9

**Käyttölämpötila:** -20...+45°C

**Suojaus:** Ylikuormitus ja oikosulku

**Asennustapa:** Uppoasennus

**Sulakemitoitukset:** –

