



|                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotekoodi</b>                | JPL-VNCOBCCT16W-24V                                                                             |
| <b>Sähkönumero</b>               | 4291669                                                                                         |
| <b>Saatavuus</b>                 | Varastotuote                                                                                    |
| <b>Teho</b>                      | 16W/m (8W/m + 8W/m)                                                                             |
| <b>Teho koko rullalle</b>        | 80W                                                                                             |
| <b>Väriämmön säätö välillä</b>   | 2300K-6000K                                                                                     |
| <b>Valon määrä @2700K</b>        | 640 lumen/m                                                                                     |
| <b>Valon määrä @4000K</b>        | 720 lumen/m                                                                                     |
| <b>Valon määrä koko rullalle</b> | 3600 lumen @4000K                                                                               |
| <b>Valotehokkuus</b>             | 90 lumen/W @4000K                                                                               |
| <b>Asennustapa</b>               | Pinta-asennus                                                                                   |
| <b>Rullan pituus</b>             | 5m                                                                                              |
| <b>Kytentäkaapeli pituus</b>     | 2.0m                                                                                            |
| <b>Ledien määrä metrille</b>     | 608                                                                                             |
| <b>Jännitetyyppi</b>             | DC                                                                                              |
| <b>Kiinnitystapa</b>             | Nauhan taustapuolelta 3M-teipillä lämpöä johtavaan materiaaliin esimerkiksi alumiiniprofiiliin. |
| <b>Kotelointiluokka</b>          | IP20                                                                                            |
| <b>Suojausluokka</b>             | III                                                                                             |
| <b>Käyttöikä</b>                 | L70B50 75000h 55°C                                                                              |
| <b>Valonlähde</b>                | 2835 LED-chip                                                                                   |
| <b>Värintoistoindeksi</b>        | CRI>90                                                                                          |
| <b>Valon avautumiskulma</b>      | 120°                                                                                            |
| <b>Himmennettävä</b>             | kyllä, valitessasi himmennettävän virtalähteen                                                  |
| <b>Virtalähde</b>                | Tilattava erikseen                                                                              |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Virtalähteen tyyppi</b> | Vakiojännite 24V        |
| <b>Liitäntä</b>            | + ja – kytkentäkaapelit |
| <b>Käyttöjännite</b>       | 24V                     |
| <b>Käyttölämpötila</b>     | -20...+45°C             |

