



Nimi	NOVA 13W harjattu teräs DALI / Push dim
Tuotekoodi	JPL-KA110HT-13WDIP-DALI
Sähkönumero	4246573
Teho	13W
Väriämpö	DIP 3000K/3500K/4000K
Valon määrä @3000K	920 lumen
Valotehokkuus	71 lumen/W (3000K), 80 lumen/W (4000K)
Halkaisija	110mm
Asennusaukko	90-100mm
Korkeus (mm)	38mm
Upotetun osan korkeus	36mm
Rungon materiaali	Alumiini
Rungon väri	Harjattu teräs
Kotelointiluokka	IP44
Suojausluokka	II
Käyttöikä L70B10	>100 000h Ta 45°C
Käyttöikä L80B10	77 000h Ta 45°C
Valovirran alenema	77 000h L80
Valonlähde	kiinteä LED
Värintoistoindeksi	CRI>80
Valon avautumiskulma	90°
Ohjaustapa	DALI, PUSH-DIM
Virtalähde	Erillinen, kuuluu toimitukseen
Virtalähteen tyyppi	Vakiovirta
Ketjutettava	Kyllä
Virtalähde kotelointiluokka	IP20

Liitintyyppi	Jousiliitin
Liitäntä	5×0,5-2,5mm
Käyttöjännite	230VAC
Verkkotaajuus	50Hz
Tehokerroin	0.9
Käyttölämpötila	-20...+45°C
Enimmäismäärä / johdonsuoja B10	62
Enimmäismäärä / johdonsuoja B16	102
Enimmäismäärä / johdonsuoja B20	127
Enimmäismäärä / johdonsuoja C10	105
Enimmäismäärä / johdonsuoja C16	170
Enimmäismäärä / johdonsuoja C20	212

ARTEN

www.arten.fi

info@arten.fi