



| | |
|------------------------------------|---|
| Nimi | KAJO FIX 10W musta DALI / Push dim |
| Tuotekoodi | JPL-KAR90M-10W-DALI |
| Sähkönumero | 4291622 (3000K), 4291623 (4000K) |
| Teho | 10W |
| Väriämpö | 3000K, 4000K |
| Valon määrä @3000K | 975 lumen |
| Valon määrä @4000K | 1010 lumen |
| Valotehokkuus | 101 lumen/W (4000K), 98 lumen/W (3000K) |
| Halkaisija | 90mm |
| Asennusaukko | 75-83mm |
| Korkeus (mm) | 75mm |
| Upotetun osan korkeus | 73mm |
| Rungon materiaali | Alumiini |
| Rungon väri | Musta |
| Kotelointiluokka | IP44 |
| Suojausluokka | II |
| Käyttöikä L80B10 | 130 000h Ta 45°C |
| Valovirran alenema | 100 000h L85 |
| Valonlähde | kiinteä LED |
| Värintoistoindeksi | CRI>95 |
| Valon avautumiskulma | 36° |
| Ohjaustapa | DALI, PUSH-DIM |
| Virtalähde | Erillinen, kuuluu toimitukseen |
| Virtalähteen tyyppi | Vakiovirta |
| Ketjutettava | Kyllä |
| Virtalähde kotelointiluokka | IP20 |

| | |
|--|-------------|
| Liitintyyppi | Jousiliitin |
| Liitäntä | 5×0.5-2.5mm |
| Käyttöjännite | 230VAC |
| Verkkotaajuus | 50Hz |
| Tehokerroin | 0.9 |
| Käyttölämpötila | -20...+45°C |
| Enimmäismäärä / johdonsuoja B10 | 62 |
| Enimmäismäärä / johdonsuoja B16 | 102 |
| Enimmäismäärä / johdonsuoja B20 | 127 |
| Enimmäismäärä / johdonsuoja C10 | 105 |
| Enimmäismäärä / johdonsuoja C16 | 170 |
| Enimmäismäärä / johdonsuoja C20 | 212 |

ARTEN

www.arten.fi

info@arten.fi