





<b>Nimi</b>	CORE 12W valkoinen DALI / Push dim
<b>Tuotekoodi</b>	JPL-UP170V-12WDIP-DALI
<b>Sähkönumero</b>	4246552
<b>Teho</b>	12W
<b>Väriämpö</b>	DIP 3000K/3500K/4000K
<b>Valon määrä @3000K</b>	960 lumen
<b>Valon määrä @3500K</b>	1100 lumen
<b>Valon määrä @4000K</b>	1100 lumen
<b>Valotehokkuus</b>	71 lumen/W (3000K), 84 lumen/W (3500K), 84 lumen/W (4000K)
<b>Halkaisija</b>	170mm
<b>Asennusaukko</b>	157-163mm
<b>Korkeus (mm)</b>	24mm
<b>Upotetun osan korkeus</b>	22mm
<b>Rungon materiaali</b>	Alumiini
<b>Rungon väri</b>	Valkoinen
<b>Kotelointiluokka</b>	IP44
<b>Suojausluokka</b>	II
<b>Käyttöikä L70B10</b>	>100 000h Ta 45°C
<b>Käyttöikä L80B10</b>	70 000h Ta 45°C
<b>Valovirran alenema</b>	70 000h L80
<b>Valonlähde</b>	kiinteä LED
<b>Värintoistoindeksi</b>	CRI>80
<b>Valon avautumiskulma</b>	110°
<b>Ohjaustapa</b>	DALI, PUSH-DIM
<b>Virtalähde</b>	Erillinen, kuuluu toimitukseen
<b>Virtalähteen tyyppi</b>	Vakiovirta

<b>Ketjutettava</b>	Kyllä
<b>Virtalähde koteloiluokka</b>	IP20
<b>Liitintyyppi</b>	Jousiliitin
<b>Liitäntä</b>	5×0,5-2,5mm
<b>Käyttöjännite</b>	230VAC
<b>Verkkotaajuus</b>	50Hz
<b>Tehokerroin</b>	0.9
<b>Käyttölämpötila</b>	-20...+45°C
<b>Enimmäismäärä / johdonsuoja B10</b>	62
<b>Enimmäismäärä / johdonsuoja B16</b>	102
<b>Enimmäismäärä / johdonsuoja B20</b>	127
<b>Enimmäismäärä / johdonsuoja C10</b>	105
<b>Enimmäismäärä / johdonsuoja C16</b>	170
<b>Enimmäismäärä / johdonsuoja C20</b>	212



**ARTEN**

[www.arten.fi](http://www.arten.fi)

info@arten.fi