NOVA DEEP G2 Multi 172 M BS

UGR<19 | 100 000h L80B10 | IP20 / IP54 | 3x0,5-2,5 | CRI>90 | MULTI POWER | 3000K 4000K 5000K | 36°

Nimi	NOVA DEEP G2 Multi 172 M BS
Tuotekoodi	JPL-ND172MBS-MLTDIP
Sähkönumero	4164004
Teho	12W-24W, valittavissa valaisimesta
Värilämpö	3000K/4000K/5000K, valittavissa valaisimesta
Valon määrä	1200-2640 lumen
Valotehokkuus	100-110 lm/W
Asennustapa	Uppoasennus
Halkaisija	172mm
Asennusaukko	150-165mm
Korkeus (mm)	90mm
Rungon materiaali	Alumiini
Rungon väri	Musta
Rungonvärin värikoodi	RAL 9005
Kotelointiluokka	IP54
Suojausluokka	II
Käyttöikä L80B10	100 000h Ta 45°C
Valovirran alenema	100 000h L80
Valonlähde	kiinteä LED
Värintoistoindeksi	CRI>90
Valon avautumiskulma	36°
Ohjaustapa	ON/OFF, multipower
Virtalähde	Erillinen, kuuluu toimitukseen
Virtalähteen tyyppi	Vakiovirta
Ketjutettava	Kyllä
Virtalähde kotelointiluokka	IP20

Liitintyyppi	Jousiliitin
Liitäntä	3×0,5-2,5mm
Käyttöjännite	230VAC
Verkkotaajuus	50Hz
Tehokerroin	0.95
Käyttölämpötila	-20…+45°C
Enimmäismäärä / johdonsuoja B10	56
Enimmäismäärä / johdonsuoja B16	90
Enimmäismäärä / johdonsuoja B20	113
Enimmäismäärä / johdonsuoja C10	93
Enimmäismäärä / johdonsuoja C16	150
Enimmäismäärä / johdonsuoja C20	188

ARTEN
www.arten.fi
info@arten.fi