



|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Nimi</b>                               | DOME FLAT Multi 930                   |
| <b>Tuotekoodi</b>                         | JPL-DOME930FL-MLTDIP                  |
| <b>Sähkönumero</b>                        | 4512954                               |
| <b>Teho</b>                               | 8W/12W/18W/24W                        |
| <b>Väriämpö</b>                           | DIP 3000K/4000K                       |
| <b>Valon määrä @3000K</b>                 | 420-1560 lumen                        |
| <b>Valon määrä @4000K</b>                 | 480-1920 lumen                        |
| <b>Valotehokkuus</b>                      | 70-80 lumen/W                         |
| <b>Asennustapa</b>                        | Maa-asennus                           |
| <b>Halkaisija</b>                         | 170mm                                 |
| <b>Korkeus (mm)</b>                       | 930mm                                 |
| <b>Rungon materiaali</b>                  | Alumiini                              |
| <b>Rungon väri</b>                        | Musta                                 |
| <b>Kotelointiluokka</b>                   | IP66                                  |
| <b>Suojausluokka</b>                      | I                                     |
| <b>Käyttöikä</b>                          | L70B50 >100 000h Ta 45°C              |
| <b>Valovirran alenema</b>                 | 100 000h L70                          |
| <b>Värintoistoindeksi</b>                 | CRI>80                                |
| <b>Ylös suuntautuva hajavallo (ULR) :</b> | < 2%                                  |
| <b>Ohjaustapa</b>                         | ON/OFF                                |
| <b>Virtalähde</b>                         | Sisäänrakennettu                      |
| <b>Virtalähteen tyyppi</b>                | Vakiovirta                            |
| <b>Ketjutettava</b>                       | Kyllä                                 |
| <b>Liitintyyppi</b>                       | kytkentärasia (IP65) jousiliittimellä |
| <b>Liitäntä</b>                           | 3x0,5-2,5mm                           |
| <b>Käyttöjännite</b>                      | 230VAC                                |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Verkkotaajuus</b>                   | 50Hz                      |
| <b>Tehokerroin</b>                     | 0.9                       |
| <b>Käyttölämpötila</b>                 | -25...+50°C               |
| <b>Suojaus</b>                         | Ylikuormitus ja oikosulku |
| <b>Enimmäismäärä / johdonsuoja B10</b> | 43                        |
| <b>Enimmäismäärä / johdonsuoja B13</b> | 56                        |
| <b>Enimmäismäärä / johdonsuoja B16</b> | 69                        |
| <b>Enimmäismäärä / johdonsuoja B20</b> | 87                        |
| <b>Enimmäismäärä / johdonsuoja C10</b> | 43                        |
| <b>Enimmäismäärä / johdonsuoja C13</b> | 56                        |
| <b>Enimmäismäärä / johdonsuoja C16</b> | 69                        |
| <b>Enimmäismäärä / johdonsuoja C20</b> | 87                        |
| <b>GTIN-koodi</b>                      | 6430080495436             |

---

**ARTEN**

[www.arten.fi](http://www.arten.fi)

info@arten.fi