



|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Nimi</b>                 | LINEA 62W 1500 OP IP44 DALI        |
| <b>Tuotekoodi</b>           | JPL-LIN1500OP-62W-DALI-4000K       |
| <b>Sähkönumero</b>          | 4309352                            |
| <b>Teho</b>                 | 62W                                |
| <b>Väriämpö</b>             | 4000K                              |
| <b>Valon määrä</b>          | 7900 lumen                         |
| <b>Valotehokkuus</b>        | 127 lm/W                           |
| <b>Asennustapa</b>          | Pinta-, ripustus- tai seinäasennus |
| <b>Koko</b>                 | 1510mm*160mm*55mm                  |
| <b>Rungon materiaali</b>    | SPCC+PC                            |
| <b>Koteloiluokka</b>        | IP44                               |
| <b>Suojausluokka</b>        | I                                  |
| <b>Iskunkestävyys</b>       | IK08                               |
| <b>Käyttöikä</b>            | L80B50 96 000h                     |
| <b>Valovirran alenema</b>   | 96 000h L80                        |
| <b>Valonlähde</b>           | kiinteä LED                        |
| <b>Värintoistoindeksi</b>   | CRI>80                             |
| <b>Valon avautumiskulma</b> | 130°                               |
| <b>Ohjaustapa</b>           | DALI                               |
| <b>Virtalähde</b>           | Sisäänrakennettu                   |
| <b>Virtalähteen tyyppi</b>  | Vakiovirta                         |
| <b>Ketjutettava</b>         | Kyllä                              |
| <b>Liitintyyppi</b>         | Jousiliitin                        |
| <b>Liitäntä</b>             | 5x0,5-2,5mm                        |
| <b>Käyttöjännite</b>        | 230VAC                             |
| <b>Verkkotaajuus</b>        | 50Hz                               |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Tehokerroin</b>     | 0.9  |
| <b>Käyttölämpötila</b> | -20...+45°C                                |
| <b>Suojaus</b>         | Ylikuormitus, ylikuumentumis- ja oikosulku |

---

**ARTEN**  
[www.arten.fi](http://www.arten.fi)  
info@arten.fi