



DALI	IP20 IP44	3000K 3500K 4000K	MULTI POWER	100 000h L70B10	70 000h L80B10	3x0,5-2,5	110°
------	--------------	-------------------------	----------------	--------------------	-------------------	-----------	------

Nimi	CORE Multi DALI 224 musta
Tuotekoodi	JPL-UP224M-MLTDIP-DALI
Sähkönumero	4164060
Teho	10W-19W
Väriämpö	DIP 3000K/3500K/4000K
Valon määrä	900-1840 lumen
Valotehokkuus	90 lumen/W (3000K), 97 lumen/W (4000K)
Halkaisija (mm)	224
Asennusaukko (mm)	205-215
Korkeus (mm)	24
Upotetun osan korkeus (mm)	22
Materiaali	Alumiini
Väri	Musta
Kotelointiluokka	IP44
Suojausluokka	II
Käyttöikä L70B10	>100 000h Ta 45°C
Käyttöikä L80B10	70 000h Ta 45°C
Valovirran alenema	70 000h L80
Valonlähde	kiinteä LED
Värintoistoindeksi	CRI>80
Valon avautumiskulma	110°
Ohjaustapa	DALI
Liitäntälaitte	Erillinen, kuuluu toimitukseen
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirta
Ketjutettava	Kyllä
Liitäntälaitteen kotelointiluokka	IP20

Liitintyyppi	Jousiliitin
Liitäntä	5×0,5-2,5mm
Käyttöjännite	230VAC
Verkkotaajuus	50Hz
Tehokerroin	0.9
Käyttölämpötila	-20...+45°C
Enimmäismäärä / johdonsuoja B10	48
Enimmäismäärä / johdonsuoja B13	62
Enimmäismäärä / johdonsuoja B16	76
Enimmäismäärä / johdonsuoja B20	95
Enimmäismäärä / johdonsuoja C10	48
Enimmäismäärä / johdonsuoja C13	62
Enimmäismäärä / johdonsuoja C16	76
Enimmäismäärä / johdonsuoja C20	95
Pakkauskoko (kpl)	12

ARTEN

www.arten.fi

info@arten.fi