



| | |
|-----------------------------------|--|
| Nimi | CORE Multi 224 musta |
| Tuotekoodi | JPL-UP224M-MLTDIP |
| Sähkönumero | 4164058 |
| Teho | 10W-19W |
| Väriämpö | DIP 3000K/3500K/4000K |
| Valon määrä | 900-1840 lumen |
| Valotehokkuus | 90 lumen/W (3000K), 97 lumen/W (4000K) |
| Halkaisija (mm) | 224 |
| Asennusaukko (mm) | 205-215 |
| Korkeus (mm) | 24 |
| Upotetun osan korkeus (mm) | 22 |
| Materiaali | Alumiini |
| Väri | Musta |
| Kotelointiluokka | IP44 |
| Suojausluokka | II |
| Käyttöikä L70B10 | >100 000h Ta 45°C |
| Käyttöikä L80B10 | 70 000h Ta 45°C |
| Valovirran alenema | 70 000h L80 |
| Valonlähde | kiinteä LED |
| Värintoistoindeksi | CRI>80 |
| Valon avautumiskulma | 110° |
| Ohjaustapa | ON/OFF, multipower |
| Liitäntälaitte | Erillinen, kuuluu toimitukseen |
| Liitäntälaitteen tyyppi | Vakiovirta |
| Ketjutettava | Kyllä |
| Liitäntälaitteen kotelointiluokka | IP20 |

| | |
|--|-------------|
| Liitintyyppi | Jousiliitin |
| Liitäntä | 3×0,5-2,5mm |
| Käyttöjännite | 230VAC |
| Verkkotaajuus | 50Hz |
| Tehokerroin | 0.9 |
| Käyttölämpötila | -20...+45°C |
| Enimmäismäärä / johdonsuoja B10 | 48 |
| Enimmäismäärä / johdonsuoja B13 | 62 |
| Enimmäismäärä / johdonsuoja B16 | 76 |
| Enimmäismäärä / johdonsuoja B20 | 95 |
| Enimmäismäärä / johdonsuoja C10 | 48 |
| Enimmäismäärä / johdonsuoja C13 | 62 |
| Enimmäismäärä / johdonsuoja C16 | 76 |
| Enimmäismäärä / johdonsuoja C20 | 95 |
| Pakkauskoko (kpl) | 12 |

ARTEN

www.arten.fi

info@arten.fi