



<b>Nimi</b>	SAUNA 4,8Wm IP65 24V
<b>Tuotekoodi</b>	JPL-VN4,8W-24V-SAUNA
<b>Sähkönumero</b>	4135933 (2700K), 4291695 (3000K), 4291696 (4000K)
<b>Teho</b>	4,8W/m
<b>Teho koko rullalle</b>	24W
<b>Mitattu teho</b>	4,8W/m
<b>Väriämpö</b>	2700K, 3000K, 4000K
<b>Valon määrä @2700K</b>	620 lumen/m
<b>Valon määrä @3000K</b>	680 lumen/m
<b>Valon määrä @4000K</b>	720 lumen/m
<b>Mitattu valonmäärä</b>	620 lumen (2700K), 680 lumen (3000K), 720 lumen/m (4000K)
<b>Valotehokkuus</b>	129 lumen/W (2700K), 142 lumen/W (3000K), 150 lumen/W (4000K)
<b>Asennustapa</b>	Pinta-asennus
<b>Pituus (mm)</b>	5000
<b>Korkeus (mm)</b>	7
<b>Kytkenäkaapeli pitemuus (m)</b>	3
<b>Ledien määrä metrille</b>	80
<b>Kiinnitystapa</b>	Voidaan asentaa suoraan puupintaan kiinnikkeillä ja kaksipuoliteipillä
<b>Koteloitiluokka</b>	IP65
<b>Suojausluokka</b>	III
<b>Käyttöikä L80B10</b>	60 000h
<b>Valonlähde</b>	3030 LED-chip
<b>Värintoistoindeksi</b>	CRI>80
<b>Valon avautumiskulma</b>	120°
<b>Toimitussisältö</b>	Valonauha 5m 300 cm syöttökaapeleilla, 15 kpl kiinnikeitä, ruuvit 30 kpl ja 2
<b>Ohjaustapa</b>	ON/OFF, TRIAC-himmennys, DALI, ZIGBEE

<b>Liitäntälaite</b>	Tilattava erikseen. Valitse ohjaustapasi mukaan
<b>Liitäntälaitteen tyyppi</b>	Vakiojännite 24V
<b>Liitäntä</b>	+ ja – kytkentäkaapelit
<b>Käyttöjännite</b>	24VDC
<b>Käyttölämpötila</b>	-20...+125°C



---

**ARTEN**  
[www.arten.fi](http://www.arten.fi)  
info@arten.fi