



<b>Nimi</b>	LINEA Multi 1500 MP IP44
<b>Tuotekoodi</b>	JPL-LIN1500MP-MLTDIP
<b>Sähkönumero</b>	4309346
<b>Teho</b>	DIP 34-62W
<b>Väriämpö</b>	DIP 3000K/4000K
<b>Valon määrä</b>	4650-8250 lumen
<b>Valotehokkuus</b>	130 lm/W
<b>Asennustapa</b>	Pinta-, ripustus- tai seinäasennus
<b>Pituus (mm)</b>	1510
<b>Leveys (mm)</b>	160
<b>Korkeus (mm)</b>	55
<b>Materiaali</b>	SPCC+PC
<b>Koteloitiluokka</b>	IP44
<b>Suojausluokka</b>	I
<b>Iskunkestävyys</b>	IK08
<b>Käyttöikä L80B50</b>	96 000h
<b>Valovirran alenema</b>	96 000h L80
<b>Valonlähde</b>	kiinteä LED
<b>Värintoistoindeksi</b>	CRI>80
<b>Valon avautumiskulma</b>	90°
<b>Häikäisyindeksi</b>	UGR<19
<b>Ohjaustapa</b>	ON/OFF, multipower
<b>Liitäntälaite</b>	Sisäänrakennettu
<b>Liitäntälaitteen tyyppi</b>	Vakiovirta
<b>Ketjutettava</b>	Kyllä
<b>Liitintyyppi</b>	Jousiliitin

<b>Liitântä</b>	3×0,5-2,5mm
<b>Käyttöjännite</b>	230VAC
<b>Verkkotaajuus</b>	50Hz
<b>Tehokerroin</b>	0.9
<b>Käyttölämpötila</b>	-20...+45°C
<b>Suojaus</b>	Ylikuormitus, ylikuumentumis- ja oikosulku

---

**ARTEN**  
[www.arten.fi](http://www.arten.fi)  
info@arten.fi