



Nimi	VISTA Multi
Tuotekoodi	JPL-VISTA550-MLTDIP
Sähkönumero	4512953
Teho	DIP 38W/56W/75W
Värilämpö	DIP 3000K/4000K
Valon määrä @4000K	5500 lm, 7575 lm, 10100 lm
Valotehokkuus	135 lumen/W (4000K)
Asennustapa	Pylväsasennus (pylväs ei sisälly toimitukseen)
Leveys (mm)	550
Korkeus (mm)	320
Materiaali	Alumiini
Väri	Musta
Koteloitiluokka	IP66
Suojausluokka	I
Käyttöikä L70B50	>100 000h Ta 45°C
Valovirran alenema	100 000h L70
Värintoistoindeksi	CRI>80
Ylös suuntautuva hajavallo (ULR) :	< 2%
Ohjaustapa	ON/OFF
Liitäntälaitte	Sisäänrakennettu
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirta
Ketjutettava	Kyllä
Liitäntä	3×1,5mm ² kumikaapeli, pituus 6m
Käyttöjännite	230VAC
Verkkotaajuus	50Hz
Tehokerroin	0.9

Käyttölämpötila	-30...+50°C
Suojaus	10kV ylijännitesuojaus
Enimmäismäärä / johdonsuoja B10	11
Enimmäismäärä / johdonsuoja B13	15
Enimmäismäärä / johdonsuoja B16	18
Enimmäismäärä / johdonsuoja B20	23
Enimmäismäärä / johdonsuoja C10	19
Enimmäismäärä / johdonsuoja C13	29
Enimmäismäärä / johdonsuoja C16	30
Enimmäismäärä / johdonsuoja C20	38