



Nimi	DOME Multi 500
Tuotekoodi	JPL-DOME500-MLTDIP
Sähkönumero	4512941
Teho	DIP 8W/12W/18W/24W
Värilämpö	DIP 3000K/4000K
Valon määrä @3000K	600-2400 lumen
Valon määrä @4000K	660-2640 lumen
Valotehokkuus	100-110 lumen/W
Asennustapa	Maa-asennus
Halkaisija (mm)	170
Korkeus (mm)	500
Materiaali	Alumiini
Väri	Musta
Koteloitusluokka	IP66
Suojausluokka	I
Iskunkestävyys	IK08
Käyttöikä L70B50	>100 000h Ta 45°C
Valovirran alenema	100 000h L70
Värintoistoindeksi	CRI>80
Ylös suuntautuva hajavalon (ULR) :	< 2%
Ohjaustapa	ON/OFF
Liitäntälaitte	Sisäänrakennettu
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirta
Ketjutettava	Kyllä
Liitintyyppi	kytkentärasia (IP65) jousiliittimellä
Liitäntä	3×0,5-2,5mm

Käyttöjännite	230VAC
Verkkotaajuus	50Hz
Tehokerroin	0.9
Käyttölämpötila	-25...+50°C
Suojaus	Ylikuormitus ja oikosulku
Enimmäismäärä / johdonsuoja B10	43
Enimmäismäärä / johdonsuoja B13	56
Enimmäismäärä / johdonsuoja B16	69
Enimmäismäärä / johdonsuoja B20	87
Enimmäismäärä / johdonsuoja C10	43
Enimmäismäärä / johdonsuoja C13	56
Enimmäismäärä / johdonsuoja C16	69
Enimmäismäärä / johdonsuoja C20	87
GTIN-koodi	6430080494705

