



Nimi	FORTE Multi 1500 4080
Tuotekoodi	JPL-FRT1500-MLT-4080
Sähkönumero	4309332
Teho	DIP 45W - 115W
Värilämpö	4000K
Valon määrä @4000K	8000-18 400 lumen
Valon määrä	8000-18 400 lumen
Valotehokkuus	160-178 lumen/W
Asennustapa	Pinta-asennus, riippuasennus, ripustuskiskoasennus
Pituus (mm)	1470
Leveys (mm)	88
Korkeus (mm)	45
Materiaali	SPCC + PMMA (linssi)
Väri	Valkoinen
Rungonvärin värikoodi	RAL 9003
Kotelointiluokka	IP23
Suojausluokka	II
Iskunkestävyys	IK08
Käyttöikä L70B50	140 000h
Valovirran alenema	140 000h L70
Valonlähde	kiinteä LED
Värintoistoindeksi	CRI>80
Valon avautumiskulma	40°x80°
Valonjakauma	Epäsymmetrinen
Ohjaustapa	ON/OFF, multipower
Liitäntälaite	Sisäänrakennettu

Liitäläitteen tyyppi	Vakiovirta
Ketjuttava	Kyllä, 5×2,5mm läpjohtotettu
Liitintyyppi	Jousiliitin
Liitäntä	5×0,5-2,5mm
Käyttöjännite	230VAC
Verkkotaajuus	50Hz
Tehokerroin	0.9
Käyttölämpötila	-20...+45°C
Suojaus	Ylikuormitus, ylikuumenemis- ja oikosulku
GTIN-koodi	6430080496952

VALAISIMEN TEHOVALINNAT

Teho (W)	Valon määrä (lm)
45W	8000
50W	8800
60W	10440
65W	11300
75W	12750
80W	13600
85W	14280
95W	15670
100W	16200
115W	18400

