



|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Nimi                  | FORTE DALI 60W 1200 4080                           |
| Tuotekoodi            | JPL-FRT1200-60W-DALI-4080                          |
| Sähkönumero           | 4309336                                            |
| Teho                  | 60W                                                |
| Värilämpö             | 4000K                                              |
| Valon määrä @4000K    | 10 000 lumen                                       |
| Valon määrä           | 10 000 lumen                                       |
| Valotehokkuus         | 166 lumen/W                                        |
| Asennustapa           | Pinta-asennus, riippuasennus, ripustuskiskoasennus |
| Pituus (mm)           | 1182                                               |
| Leveys (mm)           | 88                                                 |
| Korkeus (mm)          | 45                                                 |
| Materiaali            | SPCC + PMMA (linssi)                               |
| Väri                  | Valkoinen                                          |
| Rungonvärin värikoodi | RAL 9003                                           |
| Kotelointiluokka      | IP23                                               |
| Suojausluokka         | II                                                 |
| Iskunkestävyys        | IK08                                               |
| Käyttöikä L70B50      | 140 000h                                           |
| Valovirran alenema    | 140 000h L70                                       |
| Valonlähde            | kiinteä LED                                        |
| Värintoistoindeksi    | CRI>80                                             |
| Valon avautumiskulma  | 40°x80°                                            |
| Valonjakauma          | Epäsymmetrinen                                     |
| Ohjaustapa            | DALI, PUSH-DIM                                     |
| Liitäntälaite         | Sisäänrakennettu                                   |

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Liitälaitteen tyyppi</b> | Vakiovirta                                |
| <b>Ketjutettava</b>         | Kyllä, 5×2,5mm läp johdotettu             |
| <b>Liitintyyppi</b>         | Jousiliitin                               |
| <b>Liitäntä</b>             | 5×0,5-2,5mm                               |
| <b>Käyttöjännite</b>        | 230VAC                                    |
| <b>Verkkotaajuus</b>        | 50Hz                                      |
| <b>Tehokerroin</b>          | 0.9                                       |
| <b>Käyttölämpötila</b>      | -20...+45°C                               |
| <b>Suojaus</b>              | Ylikuormitus, ylikuumenemis- ja oikosulku |
| <b>GTIN-koodi</b>           | 6430080496877                             |

