



Tuotekoodi	JPL-KAR190V-MLTDIP-DALI
Nimi	NOVA DEEP Multi 190 valkoinen DALI / Push dim
Tuotekoodi	JPL-KAR190V-MLTDIP-DALI
Sähkönumero	4246596
Teho	DIP 8-24W
Värilämpö	DIP 3000K/4000K/5700K
Valon määrä @3000K	800-3190 lumen
Valon määrä @4000K	840-3360 lumen
Valon määrä @5700K	1680 lumen
Valotehokkuus	132 lumen/W (3000K), 140 lumen/W (4000K), 140 lumen/W (5700K)
Halkaisija (mm)	190
Asennusaukko (mm)	160-170
Korkeus (mm)	55
Upotetun osan korkeus (mm)	53
Materiaali	Alumiini
Väri	Valkoinen
Kotelointiluokka	IP54
Suojausluokka	II
Käyttöikä L80B10	130 000h Ta 45°C
Valovirran alenema	100 000h L85
Valonlähde	kiinteä LED
Värintoistoindeksi	CRI>95
Valon avautumiskulma	60°
Ohjaustapa	DALI, PUSH-DIM
Liitäntälaitte	Erillinen, kuuluu toimitukseen
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirta

Ketjutettava	Kyllä
Liitäntälaitteen kotelointiluokka	IP20
Liitintyyppi	Jousiliitin
Liitäntä	5×0,5-2,5mm
Käyttöjännite	230VAC
Verkkotaajuus	50Hz
Tehokerroin	0.9
Käyttölämpötila	-20...+45°C
Enimmäismäärä / johdonsuoja B10	62
Enimmäismäärä / johdonsuoja B16	102
Enimmäismäärä / johdonsuoja B20	127
Enimmäismäärä / johdonsuoja C10	105
Enimmäismäärä / johdonsuoja C16	170
Enimmäismäärä / johdonsuoja C20	212
Pakkauskoko (kpl)	24
Kohdetyyppi	Asuntokohteet, Hoivakodit ja sairaalat, Koulut ja päiväkodit, Toimistot ja liike



TEHO (W)	Valon määrä (lm) 4000 K
8	840
10	1400
12	1680
14	1960
16	2240
20	2800
22	3080
24	3360