SPACE Multi 20-42W DALI 300x1200 DIP



Tuotekoodi	JPL-PL1200-MLTDIP-DALI
Nimi	SPACE Multi 20-42W DALI 300x1200 DIP
Tuotekoodi	JPL-PL1200-MLTDIP-DALI
Sähkönumero	4246550
Teho	DIP 20-42W
Värilämpö	DIP 3000K/4000K/5700K
Valon määrä @4000K	1930-4050 lumen
Valotehokkuus	96 lumen/W
Asennustapa	Uppoasennus, pinta-asennus erillisellä kehyksellä
Pituus (mm)	1195
Leveys (mm)	295
Materiaali	Alumiini
Väri	Valkoinen
Kotelointiluokka	IP20
Suojausluokka	II
Käyttöikä L80B10	56 000h
Valovirran alenema	56 000h L80
Valonlähde	kiinteä LED
Värintoistoindeksi	CRI>80
Valon avautumiskulma	120°
Optiikka	mikroprisma UGR<19
Ohjaustapa	DALI, PUSH-DIM
Liitäntälaite	erillinen, kuuluu toimitukseen
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirta
Ketjutettava	Kyllä
Liitintyyppi	Jousiliitin

Liitäntä	5*0,75-2,5mm
Käyttöjännite	230VAC
Verkkotaajuus	50Hz
Tehokerroin	0.9
Käyttölämpötila	-20…+45°C
Suojaus	Ylikuormitus ja oikosulku
Enimmäismäärä / johdonsuoja B10	28
Enimmäismäärä / johdonsuoja B16	45
Enimmäismäärä / johdonsuoja B20	56
Enimmäismäärä / johdonsuoja C10	28
Enimmäismäärä / johdonsuoja C16	45
Enimmäismäärä / johdonsuoja C20	56
Kohdetyyppi	Hoivakodit ja sairaalat, Koulut ja päiväkodit, Toimistot ja liiketilat



SPACE Multi 20–42W DALI

Teho (W)	Valon määrä (lm)
20 W	1930 lm
22 W	2120 lm
24 W	2310 lm
28 W	2710 lm
30 W	2070 lm
32 W	2870 lm
34 W	3270 lm
36 W	3470 lm
38 W	3670 lm
40 W	3870 lm
42 W	4050 lm

ARTEN
www.arten.fi
info@arten.fi