NOVA 13W harjattu teräs DALI / Push dim





Tuotekoodi	JPL-KA110HT-13WDIP-DALI
Nimi	NOVA 13W harjattu teräs DALI / Push dim
Tuotekoodi	JPL-KA110HT-13WDIP-DALI
Sähkönumero	4246573
Teho	13W
Värilämpö	DIP 3000K/3500K/4000K
Valon määrä @3000K	920 lumen
Valotehokkuus	71 lumen/W (3000K), 80 lumen/W (4000K)
Halkaisija (mm)	110
Asennusaukko (mm)	90-100
Korkeus (mm)	38
Upotetun osan korkeus (mm)	36
Materiaali	Alumiini
Väri	Harjattu teräs
Kotelointiluokka	IP44
Suojausluokka	II
Käyttöikä L70B10	>100 000h Ta 45°C
Käyttöikä L80B10	77 000h Ta 45°C
Valovirran alenema	77 000h L80
Valonlähde	kiinteä LED
Värintoistoindeksi	CRI>80
Valon avautumiskulma	90°
Ohjaustapa	DALI, PUSH-DIM
Liitäntälaite	Erillinen, kuuluu toimitukseen
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirta
Ketjutettava	Kyllä

Liitäntälaitteen kotelointiluokka	IP20
Liitintyyppi	Jousiliitin
Liitäntä	5×0,5-2,5mm
Käyttöjännite	230VAC
Verkkotaajuus	50Hz
Tehokerroin	0.9
Käyttölämpötila	-20…+45°C
Enimmäismäärä / johdonsuoja B10	62
Enimmäismäärä / johdonsuoja B16	102
Enimmäismäärä / johdonsuoja B20	127
Enimmäismäärä / johdonsuoja C10	105
Enimmäismäärä / johdonsuoja C16	170
Enimmäismäärä / johdonsuoja C20	212
Pakkauskoko (kpl)	24
Välkyntä (Pst LM)	≤ 1.0
Välkyntä (SVM)	≤ 0.4
Kohdetyyppi	Asuntokohteet, Hotellit ja ravintolat

ARTEN
www.arten.fi
info@arten.fi