NOVA DEEP Multi 170 DALI valkoinen



Tuotekoodi	JPL-KAR170V-MLTDIP-DALI
Nimi	NOVA DEEP Multi 170 DALI valkoinen
Tuotekoodi	JPL-KAR170V-MLTDIP-DALI
Teho	8-16W
Värilämpö	DIP 3000K/4000K/5700K
Valon määrä @3000K	930-1860 lumen
Valon määrä @4000K	1090-2080 lumen
Valotehokkuus	116-130 lm/W
Asennustapa	Uppoasennus
Halkaisija (mm)	170
Asennusaukko (mm)	140-150
Korkeus (mm)	58
Upotetun osan korkeus (mm)	56
Materiaali	Alumiini
Väri	Valkoinen
Kotelointiluokka	IP54
Suojausluokka	II
Käyttöikä L80B10	130 000h Ta 45°C
Valovirran alenema	100 000h L85
Valonlähde	kiinteä LED
Värintoistoindeksi	CRI>80
Valon avautumiskulma	60°
Ohjaustapa	DALI
Liitäntälaite	Erillinen, kuuluu toimitukseen
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirta
Ketjutettava	Kyllä

Liitäntälaitteen kotelointiluokka	IP20
Liitintyyppi	Jousiliitin
Liitäntä	5×0,5-2,5mm
Käyttöjännite	230VAC
Verkkotaajuus	50Hz
Tehokerroin	0.9
Käyttölämpötila	-20…+45°C
Enimmäismäärä / johdonsuoja B10	62
Enimmäismäärä / johdonsuoja B13	82
Enimmäismäärä / johdonsuoja B16	102
Enimmäismäärä / johdonsuoja B20	127
Enimmäismäärä / johdonsuoja C10	105
Enimmäismäärä / johdonsuoja C13	137
Enimmäismäärä / johdonsuoja C16	170
Enimmäismäärä / johdonsuoja C20	212
Pakkauskoko (kpl)	24
Kohdetyyppi	Toimistot ja liiketilat, Koulut ja päiväkodit, Hotellit ja ravintolat, Hoivakodit ja