
CORE 12W harmaa DALI / Push dim






Tuotekoodi	JPL-UP170H-12WDIP-DALI
Nimi	CORE 12W harmaa DALI / Push dim
Tuotekoodi	JPL-UP170H-12WDIP-DALI
Sähkönumero	4246553
Teho	12W
Värilämpö	DIP 3000K/3500K/4000K
Valon määrä @3000K	960 lumen
Valon määrä @3500K	1100 lumen
Valon määrä @4000K	1100 lumen
Valotehokkuus	71 lumen/W (3000K), 84 lumen/W (3500K), 84 lumen/W (4000K)
Halkaisija (mm)	170
Asennusaukko (mm)	157-163
Korkeus (mm)	24
Upotetun osan korkeus (mm)	22
Materiaali	Alumiini
Väri	Harmaa
Kotelointiluokka	IP44
Suojausluokka	II
Käyttöikä L70B10	>100 000h Ta 45°C
Käyttöikä L80B10	70 000h Ta 45°C
Valovirran alenema	70 000h L80
Valonlähde	kiinteä LED
Värintoistoindeksi	CRI>80
Valon avautumiskulma	110°
Ohjaustapa	DALI, PUSH-DIM
Liitäntälaite	Erillinen, kuuluu toimitukseen

Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirta
Ketjutettava	Kyllä
Liitäntälaitteen kotelointiluokka	IP20
Liitintyyppi	Jousiliitin
Liitäntä	5×0,5-2,5mm
Käyttöjännite	230VAC
Verkkotaajuus	50Hz
Tehokerroin	0.9
Käyttölämpötila	-20…+45°C
Enimmäismäärä / johdonsuoja B10	62
Enimmäismäärä / johdonsuoja B16	102
Enimmäismäärä / johdonsuoja B20	127
Enimmäismäärä / johdonsuoja C10	105
Enimmäismäärä / johdonsuoja C16	170
Enimmäismäärä / johdonsuoja C20	212
Pakkauskoko (kpl)	20
Välkyntä (Pst LM)	≤ 1.0
Välkyntä (SVM)	≤ 0.4
Kohdetyyppi	Asuntokohteet, Koulut ja päiväkodit, Toimistot ja liiketilat, Hoivakodit ja saira





ARTEN
www.arten.fi
info@arten.fi