# COB LONG 20m 7W/m IP20 24V



| | |
|---|---|
| **Tuotekoodi** | JPL-VNCOB7W20M-24V |
| **Nimi** | COB LONG 20m 7W/m IP20 24V |
| **Tuotekoodi** | JPL-VNCOB7W20M-24V |
| **Sähkönumero** | 4135903 (4000K), 4135907 (3000K) |
| **Saatavuus** | Varastotuote |
| **Teho** | 7W/m |
| **Teho koko rullalle** | 140W |
| **Värilämpö** | 3000K, 4000K |
| **Valon määrä @3000K** | 540 lumen/m |
| **Valon määrä @4000K** | 630 lumen/m |
| **Valotehokkuus** | 77 lumen/W (3000K), 90 lumen/W (4000K) |
| **Asennustapa** | Pinta-asennus |
| **Pituus (mm)** | 20000 |
| **Kytkentäkaapelien pituus (m)** | 2 |
| **Ledien määrä metrille** | 360 |
| **Kiinnitystapa** | Nauhan taustapuolelta 3M-teipillä lämpöä johtavaan materiaaliin esimerkiks |
| **Kotelointiluokka** | IP20 |
| **Suojausluokka** | III |
| **Käyttöikä L70B50** | 75000h 55°C |
| **Valonlähde** | 2835 LED-chip |
| **Värintoistoindeksi CRI** | Ra 93 |
| **Laajennettu CRI (R1-R15)** | Re 90 |
| **Valon avautumiskulma** | 120° |
| **Ohjaustapa** | ON/OFF, TRIAC-himmennys, DALI, ZIGBEE |
| **Liitäntälaite** | Tilattava erikseen. Valitse ohjaustapasi mukaan |
| **Liitäntälaitteen tyyppi** | Vakiojännite 24V |

| | |
|---|---|
| **Liitäntä** | + ja – kytkentäkaapelit |
| **Käyttöjännite** | 24VDC |
| **Käyttölämpötila** | -20…+45°C |
| **Kohdetyyppi** | Asuntokohteet, Hoivakodit ja sairaalat, Hotellit ja ravintolat, Koulut ja päiväk |

ARTEN
www.arten.fi
**info@arten.fi**