VARIO TILT 6W valkoinen DALI



IP65 | IK06 | CRI>90 | 3-in-1 CCT | 36° | DALI

Tuotekoodi	JPL-VRT80V-6WDIP-DALI
Nimi	VARIO TILT 6W valkoinen DALI
Tuotekoodi	JPL-VRT80V-6WDIP-DALI
Sähkönumero	4164094
Saatavuus	Varastotuote
Teho	6W
Värilämpö	DIP 2700K/3000K/4000K
Valon määrä	480-520 lumen
Valotehokkuus	84-94 lumen/W
Halkaisija (mm)	80
Asennusaukko (mm)	65-75
Korkeus (mm)	40
Materiaali	Alumiini
Väri	Valkoinen
Rungonvärin värikoodi	RAL9016
Kotelointiluokka	IP65
Suojausluokka	II
Iskunkestävyys	IK06
Käyttöikä L80B10	62 000h
Valovirran alenema	62 000h L80
Valonlähde	kiinteä LED
Värintoistoindeksi	CRI>90
Valon avautumiskulma	36°
Kallistuskulma	25°
Häikäisyindeksi	UGR<19
MacAdam	<5 SDCM

Paino (kg)	0.25
Ohjaustapa	DALI-2, PUSH-DIM
Liitäntälaite	Erillinen, kuuluu toimitukseen
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirta
Ketjutettava	Kyllä
Liitäntälaitteen kotelointiluokka	IP20
Liitintyyppi	Jousiliitin
Liitäntä	4×0,5-1,5mm
Käyttöjännite	230VAC
Verkkotaajuus	50Hz
Käyttölämpötila	-20…+45°C
Enimmäismäärä / johdonsuoja B10	62
Enimmäismäärä / johdonsuoja B16	102
Enimmäismäärä / johdonsuoja B20	127
Enimmäismäärä / johdonsuoja C10	105
Enimmäismäärä / johdonsuoja C16	170
Enimmäismäärä / johdonsuoja C20	212
Välkyntä (Pst LM)	≤ 1.0
Välkyntä (SVM)	≤ 0.4
Kohdetyyppi	Asuntokohteet, Hotellit ja ravintolat, Toimistot ja liiketilat



VARIO TILT 6W

Asennusaukko 65–75 mm · kattolevy 5–20 mm · kallistus 25°

ARTEN
www.arten.fi
info@arten.fi