# VARIO TILT 8W musta 60 DALI



IP65 | IK06 | CRI>90 | 3-in-1 CCT | 60° | DALI

| | |
|---|---|
| **Tuotekoodi** | JPL-VRT90M60-8WDIP-DALI |
| **Nimi** | VARIO TILT 8W musta 60 DALI |
| **Tuotekoodi** | JPL-VRT90M60-8WDIP-DALI |
| **Sähkönumero** | 4164099 |
| **Saatavuus** | Varastotuote |
| **Teho** | 8W |
| **Värilämpö** | DIP 2700K/3000K/4000K |
| **Valon määrä** | 640-730 lumen |
| **Valotehokkuus** | 82-92 lumen/W |
| **Halkaisija (mm)** | 90 |
| **Asennusaukko (mm)** | 82-85 |
| **Korkeus (mm)** | 40 |
| **Materiaali** | Alumiini |
| **Väri** | Musta |
| **Rungonvärin värikoodi** | RAL9005 |
| **Kotelointiluokka** | IP65 |
| **Suojausluokka** | II |
| **Iskunkestävyys** | IK06 |
| **Käyttöikä L80B10** | 62 000h |
| **Valovirran alenema** | 62 000h L80 |
| **Valonlähde** | kiinteä LED |
| **Värintoistoindeksi** | CRI>90 |
| **Valon avautumiskulma** | 60° |
| **Kallistuskulma** | 25° |
| **Häikäisyindeksi** | UGR<22 |
| **MacAdam** | <5 SDCM |

| | |
|---|---|
| **Paino (kg)** | 0.31 |
| **Ohjaustapa** | DALI-2, PUSH-DIM |
| **Liitäntälaite** | Erillinen, kuuluu toimitukseen |
| **Liitäntälaitteen tyyppi** | Vakiovirta |
| **Ketjutettava** | Kyllä |
| **Liitäntälaitteen kotelointiluokka** | IP20 |
| **Liitintyyppi** | Jousiliitin |
| **Liitäntä** | 4×0,5-1,5mm |
| **Käyttöjännite** | 230VAC |
| **Verkkotaajuus** | 50Hz |
| **Käyttölämpötila** | -20…+45°C |
| **Enimmäismäärä / johdonsuoja B10** | 62 |
| **Enimmäismäärä / johdonsuoja B16** | 102 |
| **Enimmäismäärä / johdonsuoja B20** | 127 |
| **Enimmäismäärä / johdonsuoja C10** | 105 |
| **Enimmäismäärä / johdonsuoja C16** | 170 |
| **Enimmäismäärä / johdonsuoja C20** | 212 |
| **Välkyntä (Pst LM)** | ≤ 1.0 |
| **Välkyntä (SVM)** | ≤ 0.4 |
| **Kohdetyyppi** | Asuntokohteet, Hotellit ja ravintolat, Toimistot ja liiketilat |




VARIO TILT 8W

Asennusaukko 82–85 mm · kattolevy 5–20 mm · kallistus 25°

ARTEN
www.arten.fi
info@arten.fi